



sales@cw60.ru
+7 (911) 366-05-41 +7 (81153) 7-85-51



КОНДЕНСАТОРЫ
V-ОБРАЗНЫЕ

CWC V

Технические данные конденсатора CWC V

Модель	3~ 400 Δ/230		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм
EBM												
CWC V-911B	84,8	28580	1	W6D 910-GA01-01	186,2	23,5	2x28x1	2x22x1	356	1405	1180	1780
CWC V-911C	100,8	27584	1		248,3	31,8	2x28x1	2x22x1	399			
CWC V-911D	111,3	26675	1		310,4	39,1	2x28x1	2x22x1	446			
CWC V-912B	172,5	57160	2		372,5	46,4	2x35x1	2x28x1	527			
CWC V-912C	202,3	55168	2		496,7	63,5	2x35x1	2x28x1	590			
CWC V-912D	221,7	53351	2		620,8	79,4	2x42x1,5	2x35x1	662			
CWC V-913B	259,5	85740	3		558,8	71,5	2x42x1,5	2x35x1	754			
CWC V-913C	303,5	82752	3		745	93,5	2x42x1,5	2x35x1	844			
CWC V-913D	334,8	80027	3		931,3	118,2	2x42x1,5	2x35x1	920			
CWC V-914B	344,7	114320	4		745	95,3	2x42x1,5	2x35x1	984			
CWC V-914C	404,5	110335	4		993,4	127,1	2x54x2	2x42x1,5	1100			
CWC V-914D	447,1	106703	4		1241,7	158,9	2x54x2	2x42x1,5	1200			
CWC V-915B	427,9	142900	5		931,3	119,1	2x54x2	2x42x1,5	1214			
CWC V-915C	503,5	137919	5		1241,7	158,9	2x54x2	2x42x1,5	1392			
CWC V-915D	556,4	133378	5		1552,2	198,6	2x54x2	2x42x1,5	1596			
CWC V-916B	496,5	171480	6		1117,5	143	2x54x2	2x42x1,5	1444			
CWC V-916C	580	165503	6		1490	190,6	2x64x2	2x54x2	1624			
CWC V-916D	649,8	160054	6		1862,6	238,3	2x64x2	2x54x2	1826			
CWC V-922B	335,7	113148	4		706	90,3	2x54x2	2x42x1,5	1172			
CWC V-922C	393,8	108929	4		941,4	120,4	2x54x2	2x42x1,5	1313			
CWC V-922D	434,4	105179	4		1176,8	150,5	2x54x2	2x42x1,5	1471			
CWC V-923B	496,3	169722	6		1059,1	135,5	2x64x2	2x54x2	1551			
CWC V-923C	584,7	163394	6		1412,1	178,6	2x64x2	2x54x2	1738			
CWC V-923D	648,5	157769	6		1765,2	224,8	2x64x2	2x54x2	1941			
CWC V-924B	673,5	226296	8		1412,1	180,7	2x64x2	2x54x2	2285			
CWC V-924C	790,1	217859	8		1882,8	240,9	2x64x2	2x54x2	2559			
CWC V-924D	870,6	210359	8		2353,6	301,1	2x64x2	2x54x2	2866			
CWC V-925B	792,6	282871	10		1765,2	225,8	2x64x2	2x54x2	2742			
CWC V-925C	957,4	272324	10		2353,6	301,1	2x76x2	2x64x2	3071			
CWC V-925D	1068	262949	10		2942	376,4	2x76x2	2x64x2	3 439			



КОНДЕНСАТОРЫ
V-ОБРАЗНЫЕ

CWC V

Технические данные конденсатора CWC V

Модель	3~ 400 Δ/230		Количество вентиляторов	Модель установленного вентилятора	Площадь поверхности теплообмена, м2	Внутренний объем, л	Патрубок вход, Ø мм	Патрубок выход, Ø мм	Вес, кг	Габаритные размеры, мм		
	Мощность, ** кВт	Расход воздуха, м3/ч								Длина "А", мм	Ширина "В", мм	Высота "С", мм
WEIGUANG												
CWC V-911B	81,6	26810	1	YWF6D-910S-180/120A-B1	186,2	23,5	2x28x1	2x22x1	356	1405	1180	1780
CWC V-911C	96,6	25853	1		248,3	31,8	2x28x1	2x22x1	399			
CWC V-911D	106,4	25010	1		310,4	39,1	2x28x1	2x22x1	446			
CWC V-912B	165,9	53620	2		372,5	46,4	2x35x1	2x28x1	527	2660		
CWC V-912C	193,9	51706	2		496,7	63,5	2x35x1	2x28x1	590			
CWC V-912D	212	50021	2		620,8	79,4	2x42x1,5	2x35x1	662			
CWC V-913B	249,7	80430	3		558,8	71,5	2x42x1,5	2x35x1	754	3905		
CWC V-913C	290,8	77559	3		745	93,5	2x42x1,5	2x35x1	844			
CWC V-913D	320,2	75032	3		931,3	118,2	2x42x1,5	2x35x1	920			
CWC V-914B	331,8	107240	4		745	95,3	2x42x1,5	2x35x1	984	5160		
CWC V-914C	388,3	103412	4		993,4	127,1	2x54x2	2x42x1,5	1100			
CWC V-914D	427,1	100043	4		1241,7	158,9	2x54x2	2x42x1,5	1200			
CWC V-915B	412,7	134050	5		931,3	119,1	2x54x2	2x42x1,5	1214	6415		
CWC V-915C	483	129265	5		1241,7	158,9	2x54x2	2x42x1,5	1392			
CWC V-915D	532	125054	5		1552,2	198,6	2x54x2	2x42x1,5	1596			
CWC V-916B	477,5	160860	6		1117,5	143	2x54x2	2x42x1,5	1444	7670		
CWC V-916C	559,5	155118	6		1490	190,6	2x64x2	2x54x2	1624			
CWC V-916D	623,7	150065	6		1862,6	238,3	2x64x2	2x54x2	1826			
CWC V-922B	323,4	106092	4		706	90,3	2x54x2	2x42x1,5	1172	3100		
CWC V-922C	377,5	102110	4		941,4	120,4	2x54x2	2x42x1,5	1313			
CWC V-922D	415,5	98589	4		1176,8	150,5	2x54x2	2x42x1,5	1471			
CWC V-923B	479,1	159138	6		1059,1	135,5	2x64x2	2x54x2	1551	4390		
CWC V-923C	561,8	153166	6		1412,1	178,6	2x64x2	2x54x2	1738			
CWC V-923D	620,5	147883	6		1765,2	224,8	2x64x2	2x54x2	1941			
CWC V-924B	648,6	212184	8		1412,1	180,7	2x64x2	2x54x2	2285	5800		
CWC V-924C	756,6	204221	8	1882,8	240,9	2x64x2	2x54x2	2559				
CWC V-924D	832,5	197178	8	2353,6	301,1	2x64x2	2x54x2	2866				
CWC V-925B	762,5	265230	10	1765,2	225,8	2x64x2	2x54x2	2742	7200			
CWC V-925C	922,2	255277	10	2353,6	301,1	2x76x2	2x64x2	3071				
CWC V-925D	1024	246472	10	2942	376,4	2x76x2	2x64x2	3 439				

** Номинальные мощности рассчитаны при: R404a, T возд. = 30°C, T конд. = 45°C, T переохл. = 2K, T перегрева = 25K.